

PERMABOIS SPÉCIFICATIONS DE PLANCHERS (JUILLET 2026)

Collections Chêne Blanc Européen								
DIMENSIONS DES PLANCHES	3/4" X 5" 18mm X 125mm	3/4" X 5" 18mm X 125mm	3/4" X 5" 18mm X 125mm	3/4" X 5" 18mm X 125mm	3/4" X 7 1/2" 18mm X 190.5mm	3/4" X 7 1/2" 18mm X 190.5mm	3/4" X 10 1/4" 18mm X 260.4mm	9/16" X 7 1/2" 14mm X 190.5mm
GRADE ET CLASSIFICATION	SÉLECT ET MEILLEUR	EXCLUSIF	SÉLECT ET MEILLEUR	SÉLECT ET MEILLEUR	SÉLECTION	TRADITION - GRADE CARACTÈRE	TRADITION - GRADE CARACTÈRE	TRADITION - GRADE CARACTÈRE
STYLE ET FORMAT	PLANCHES	PLANCHES	CHEVRON	HERRINGBONE	PLANCHES LARGES	PLANCHES LARGES	PLANCHES TRÈS LARGES	PLANCHES LARGES
FINITION HUILÉE PERMABOIS	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE
APPARENCES EFFET VISUEL	SURFACE LISSE	SURFACE LISSE	SURFACE LISSE	SURFACE LISSE	SURFACE LISSE	SURFACE BROSSÉE	SURFACE BROSSÉE	SURFACE BROSSÉE
TYPE DE BISEAU	MICRO V-JOINT	MICRO V-JOINT	MICRO V-JOINT	MICRO V-JOINT	MICRO V-JOINT	MICRO V-JOINT	MICRO V-JOINT	MICRO V-JOINT
CONSTRUCTION ET PROFILAGE DES STRUCTURES	INGÉNIERIE MULTI-PLIS 5/8" - 15mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIERIE MULTI-PLIS 5/8" - 16mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIERIE MULTI-PLIS 5/8" - 15mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIERIE MULTI-PLIS 5/8" - 15mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIERIE MULTI-PLIS 5/8" - 15mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIERIE MULTI-PLIS 5/8" - 15mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIERIE MULTI-PLIS 5/8" - 14mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIERIE 3x-PLIS 7/16" - 11mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS
SURFACE ET COUCHE D'USURE	SCIÉE À SEC - 3mm	1/8" SCIÉE À SEC - 2mm	1/8" SCIÉE À SEC - 3mm	1/8" SCIÉE À SEC - 3mm	1/8" SCIÉE À SEC - 3mm	1/8" SCIÉE À SEC - 3mm	1/8" SCIÉE À SEC - 4mm	5/32" SCIÉE À SEC 1/8" - 3mm
NOTE : LES DIMENSIONS PEUVENT VARIÉES LÉGÈREMENT SELON LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES								
MÉTHODES D'INSTALLATION RECOMMANDÉE	AGRAFÉE - AGRAFÉE AVEC UN SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	AGRAFÉE - AGRAFÉE AVEC UN SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	AGRAFÉE - AGRAFÉE AVEC UN SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	AGRAFÉE - AGRAFÉE AVEC UN SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	AGRAFÉE AVEC UN SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	AGRAFÉE AVEC UN SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	AGRAFÉE AVEC UN SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	AGRAFÉE AVEC UN SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE
CHAUFFAGE RADIANT	OUI CES PLANCHERS D'INGÉNIERIES PERMABOIS SONT BIEN ADAPTÉ POUR L'UTILISATION SUR DES SOUS PLANCHERS CHAUFFANT À L'EAU CHAUDE (GLYCOL) OU DE TYPE ÉLECTRIQUE. IMPORTANT DE RESPECTER LES SPÉCIFICATIONS ET RECOMMANDATIONS DES MANUFACTURIERS AFIN DE VALIDER VOS GARANTIES. MAINTENIR L'HUMIDITÉ RELATIVE ENTRE 35% ET 55% EN							
USAGE GÉNÉRAL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	AGRAFÉE AVEC UN SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE
LONGUEUR DES PLANCHES	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 85" (600mm - 1800mm)	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 85" (600mm - 1900mm)	LONGUEURS FIXES 24 5/8" - 625.5mm	LONGUEURS FIXES 23 5/8" - 600mm	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 75" (600mm - 1900mm)	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 75" (600mm - 1900mm)	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 87" (600mm - 2200mm)	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 124" ET 75" (600mm - 1900mm)
QUANTITÉ / BOÎTE	19.4 PC/BTE	20.75 PC/BTE	16.82 PC/BTE	15.50 PC/BTE	19.5 PC/BTE	19.5 PC/BTE	24.62 PC/BTE	27.25 PC/BTE
NOTE : LES DIMENSIONS PEUVENT VARIÉES LÉGÈREMENT SELON LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES								
GARANTIE STRUCTURELLE	AVEC UN ENTRETIEN APPROPRIÉ ET DANS LE RESPECT DE L'HUMIDITÉ RELATIVE (MAINTENIR HR ENTRE 35%-55%) VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS DEVRAIENT DURER DE NOMBREUSES ANNÉES. TOUTEFOIS NOUS DEVONS LIMITER LA GARANTIE STRUCTURELLE À 25 ANS ET NON TRANSFÉRABLE.							
ENTRETIEN RÉSIDENTIEL	UTILISEZ UNIQUEMENT LE SAVON À BOIS PERMACLEAN POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS, IL NETTOIE ET NOURRIT VOS SOLS EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE. UN CONCENTRÉ À BASE D'HUILE DE SOJA ET DE NOIX DE COCÔ À DILUER DANS DE L'EAU TIÈDE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS.							
MAINTENANCE COMMERCIALE	UTILISEZ UNIQUEMENT LE SAVON À BOIS PERMACLEAN POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS, IL NETTOIE ET NOURRIT VOS SOLS EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE. UN CONCENTRÉ À BASE D'HUILE DE SOJA ET DE NOIX DE COCÔ À DILUER DANS DE L'EAU TIÈDE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS.. L'UTILISATION OCCASIONNELLE DE PERMALUSTRE EST RECOMMANDÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX À TRAFIC ÉLEVÉ, RESPECTER LES LIGNES DIRECTRICES DU FABRICANT POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE CIRE, IL EST PRIMORDIALE DE RESPECTER ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS							
RÉFÉRENCES TECHNIQUES	CARB COMPLIANT PHASE 2 (Below 0.05 ppm.)							
	FORMALDEHYDE EMISSION (ASTM-E-1333-02) <0.01ppm (depending on species)							
	Measured Concentration of Total Volatile Organic Compounds (TVOC): Less than/equal to 0.5 mg/m3 (in compliance with CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017)							
	Indoor Air quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.1 Conforms to the CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017 (California Section 01350), effective April 1, 2017.							

SCSglobal

