

**PERMABOIS SPÉCIFICATIONS DE PLANCHERS ( JUILLET 2026 )**

Collections Érable Dur					
DIMENSIONS DES PLANCHES	3/4" X 5" 18mm X 125mm	3/4" X 7 1/2" 18mm X 175mm			
GRADE ET CLASSIFICATION	SÉLECTION	TRADITION - GRADE CARACTÈRE			
STYLE ET FORMAT	PLANCHES	PLANCHES LARGES			
FINITION HUILÉE PERMABOIS	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE			
APPARENCES EFFET VISUEL	SURFACE LISSE	SURFACE TEXTURÉE (DISTRESSED)			
TYPE DE BISEAU	MICRO V-JOINT	BISEAU RABOTÉ			
CONSTRUCTION ET PROFILAGE DES STRUCTURES	INGÉNIERIE MULTI-PLIS 5/8" - 16mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIERIE MULTI-PLIS 5/8" - 16mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS			
SURFACE ET COUCHE D'USURE	SCIÉE À SEC 5/64" - 2mm	SCIÉE À SEC 5/64" - 2mm			
NOTE : LES DIMENSIONS PEUVENT VARIÉES LÉGÈREMENT SELON LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES					
MÉTHODES D'INSTALLATION RECOMMANDÉE	CLOUÉE AVEC LE SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	CLOUÉE AVEC LE SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE			
CHAUFFAGE RADIANT	OUI CES PLANCHERS D'INGÉNIERIES PERMABOIS SONT BIEN ADAPTÉ POUR L'UTILISATION SUR DES SOUS PLANCHERS CHAUFFANT À L'EAU CHAUDE (GLYCOL) OU DE TYPE ÉLECTRIQUE. IMPORTANT DE RESPECTER LES SPÉCIFICATIONS ET RECOMMANDATIONS DES MANUFACTURIERS AFIN DE VALIDER VOS GARANTIES. MAINTENIR L'HUMIDITÉ RELATIVE				
USAGE GÉNÉRAL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL			
LONGUEUR APPROXIMATIVE DES PLANCHES	LONGUEURS VARIÉES 24" ET 75" (600mm 1900mm)	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 24" ET 75" (600mm - 1900mm)			
QUANTITÉ / BOÎTE	20,75 PC/BTE	19.5 PC/BOÎTE			
NOTE : LES DIMENSIONS PEUVENT VARIÉES LÉGÈREMENT SELON LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES					
GARANTIE STRUCTURELLE	AVEC UN ENTRETIEN APPROPRIÉ ET DANS LE RESPECT DE L'HUMIDITÉ RELATIVE (MAINTENIR HR ENTRE 35%-55%) VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS DEVRAIENT DURER DE NOMBREUSES ANNÉES. TOUTEFOIS NOUS DEVONS LIMITER LA GARANTIE STRUCTURELLE À 25 ANS ET NON TRANSFÉRABLE.				
ENTRETIEN RÉSIDENTIEL	UTILISEZ UNIQUEMENT DU SAVON À BOIS PERMACLEAN POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS, IL NETTOIE ET NOURRIT VOS SOLS EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE. UN CONCENTRÉ À BASE D'HUILE DE SOJA ET DE NOIX DE COCO À DILUER DANS DE L'EAU TIÈDE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS.				
MAINTENANCE COMMERCIALE	UTILISEZ UNIQUEMENT DU SAVON À BOIS PERMACLEAN POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS, IL NETTOIE ET NOURRIT VOS SOLS EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE. UN CONCENTRÉ À BASE D'HUILE DE SOJA ET DE NOIX DE COCO À DILUER DANS DE L'EAU TIÈDE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS.. L'UTILISATION OCCASIONNELLE DE PERMALUSTRE EST RECOMMANDÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX À TRAFIC ÉLEVÉ, RESPECTER LES LIGNES DIRECTRICES DU FABRICANT POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE CIRE, IL EST PRIMORDIALE DE RESPECTER ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS				
RÉFÉRENCES TECHNIQUES	CARB COMPLIANT PHASE 2 ( Below 0.05 ppm. )				
	FORMALDEHYDE EMISSION (ASTM-E-1333-02) <0.01ppm (depending on species)				
	Measured Concentration of Total Volatile Organic Compounds (TVOC): Less than/equal to 0.5 mg/m3 (in compliance with CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017)				
	Indoor Air quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.1 Conforms to the CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017 (California Section 01350), effective April 1, 2017.				

