

PERMABOIS SPÉCIFICATIONS DE PLANCHER (JUILLET 2026)

| Collections Hickory | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| DIMENSIONS DES PLANCHES | 9/16" X 7 1/2" 14mm X 178mm | 3/4" X 5" 18mm X 125mm | 3/4" X 7 1/2" 18mm X 178mm | | |
| GRADE ET CLASSIFICATION | TRADITION - GRADE CARACTÈRE | SELECTION | TRADITION - GRADE CARACTÈRE | | |
| STYLE ET FORMAT | PLANCHES LARGES | PLANCHES LARGES | PLANCHES LARGES | | |
| FINITION HUILÉE PERMABOIS | HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE | HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE | HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE | | |
| APPARENCES EFFET VISUEL | SURFACE EFFET RABOTÉ (HANDSCRAPED) | SURFACE LISSE | SURFACE TEXTURÉE (DISTRESSED) | | |
| TYPE DE BISEAU | BISEAU RABOTÉ | MICRO V-JOINT | BISEAU RABOTÉ | | |
| CONSTRUCTION ET PROFILAGE DES STRUCTURES | INGÉNIERIE MULTI-PLIS 7/16" - 12mm EMBOUVETAGE 4 CÔTÉS | INGÉNIERIE MULTI-PLIS 5/8" - 16mm EMBOUVETAGE 4 CÔTÉS | INGÉNIERIE MULTI-PLIS 5/8" - 16mm EMBOUVETAGE 4 CÔTÉS | | |
| SURFACE ET COUCHE D'USURE | SCIÉE À SEC 1/8" - 2mm | SCIÉE À SEC 1/8" - 2mm | SCIÉE À SEC 1/8" - 2mm | | |
| NOTE : LES DIMENSIONS PEUVENT VARIÉES LÉGÈREMENT SELON LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES | | | | | |
| MÉTHODES D'INSTALLATION RECOMMANDÉE | COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE | AGRAFÉE - CLOUÉE AVEC LE SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE | CLOUÉE AVEC LE SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE | | |
| CHAUFFAGE RADIANT | NON RECOMMANDÉ POUR L'UTILISATION SUR DES SOUS PLANCHERS CHAUFFANT À L'EAU CHAUDE (GLYCOL) OU DE TYPE ÉLECTRIQUE. IMPORTANT DE MAINTENIR L'HUMIDITÉ RELATIVE ENTRE 35%-55% ET RESPECTER LES SPÉCIFICATIONS ET RECOMMANDATIONS DES MANUFACTURIERS AFIN DE VALIDER VOS GARANTIES | | | | |
| USAGE GÉNÉRAL | PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL | PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL | PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL | | |
| LONGUEUR APPROXIMATIVE DES PLANCHES | LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 75" (600mm - 1900mm) | LONGUEURS VARIÉES ENTRE 24" ET 75" (600mm - 1900mm) | LONGUEURS VARIÉES ENTRE 24" ET 75" (600mm - 1900mm) | | |
| QUANTITÉ / BOÎTE | 27.25 PC/BOÎTE | 20.75 PC/BOÎTE | 19.5 PC/BOÎTE | | |
| NOTE : LES DIMENSIONS PEUVENT VARIÉES LÉGÈREMENT SELON LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES | | | | | |
| GARANTIE STRUCTURELLE | AVEC UN ENTRETIEN APPROPRIÉ ET DANS LE RESPECT DE L'HUMIDITÉ RELATIVE (MAINTENIR HR ENTRE 35%-55%) VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS DEVRAIENT DURER DE NOMBREUSES ANNÉES. TOUTEFOIS NOUS DEVONS LIMITER LA GARANTIE STRUCTURELLE À 25 ANS ET NON TRANSFÉRABLE. | | | | |
| ENTRETIEN RÉSIDENTIEL | UTILISEZ UNIQUEMENT DU SAVON À BOIS PERMACLEAN POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS, IL NETTOIE ET NOURRIT VOS SOLS EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE. UN CONCENTRÉ À BASE D'HUILE DE SOJA ET DE NOIX DE COCO À DILUER DANS DE L'EAU TIÈDE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS. | | | | |
| MAINTENANCE COMMERCIALE | UTILISEZ UNIQUEMENT DU SAVON À BOIS PERMACLEAN POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS, IL NETTOIE ET NOURRIT VOS SOLS EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE. UN CONCENTRÉ À BASE D'HUILE DE SOJA ET DE NOIX DE COCO À DILUER DANS DE L'EAU TIÈDE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS.. L'UTILISATION OCCASIONNELLE DE PERMALUSTRE EST RECOMMANDÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX À TRAFIC ÉLEVÉ, RESPECTER LES LIGNES DIRECTRICES DU FABRICANT POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE CIRE, IL EST PRIMORDIALE DE RESPECTER ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS. | | | | |
| RÉFÉRENCES TECHNIQUES | CARB COMPLIANT PHASE 2 (Below 0.05 ppm.) | | | | |
| | FORMALDEHYDE EMISSION (ASTM-E-1333-02) <0.01ppm (depending on species) | | | | |

Measured Concentration of Total Volatile Organic Compounds (TVOC): Less than/equal to 0.5 mg/m3 (in compliance with CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017)

SCSglobal



Indoor Air quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.1
Conforms to the CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017 (California Section 01350), effective April 1, 2017.