

PERMABOIS SPÉCIFICATIONS DE PLANCHERS (AOÛT 2022)

Collections Chêne Blanc Européen (9/16" - 14mm)					
DIMENSIONS DES PLANCHES	9/16" X 7 1/2" X 190,5mm	14mm			
GRADE ET CLASSIFICATION	TRADITION - GRADE CARACTÈRE				
STYLE ET FORMAT	PLANCHES LARGES				
FINITION HUILÉE PERMABOIS	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE				
APPARENCES EFFET VISUEL	SURFACE BROSSÉE				
TYPE DE BISEAU	MICRO V-JOINT				
CONSTRUCTION ET PROFILAGE DES STRUCTURES	INGÉNIERIE 3x-PLIS 7/16" - 11mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS				
SURFACE ET COUCHE D'USURE	TRANCHÉE À SEC 1/8" - 3mm				
	NOTE : LES DIMENSIONS PEUVENT VARIÉES LÉGÈREMENT SELON LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES				
MÉTHODES D'INSTALLATION RECOMMANDÉE	AGRAFÉE AVEC UN SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE				
CHAUFFAGE RADIANT	OUI CES PLANCHERS D'INGÉNIERIES PERMABOIS SONT BIEN ADAPTÉ POUR L'UTILISATION SUR DES SOUS PLANCHERS CHAUFFANT À L'EAU CHAUDE (GLYCOL) OU DE TYPE ÉLECTRIQUE. IMPORTANT DE RESPECTER LES SPÉCIFICATIONS ET RECOMMANDATIONS DES MANUFACTURIERS AFIN DE VALIDER VOS GARANTIES. MAINTENIR L'HUMIDITÉ RELATIVE ENTRE 35%-55% EN TOUT TEMPS.				
USAGE GÉNÉRAL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL				
LONGUEUR DES PLANCHES	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 83" (457mm 2210mm)				
QUANTITÉ / BOÎTE	27.25 PC/BTE				
	NOTE : LES DIMENSIONS PEUVENT VARIÉES LÉGÈREMENT SELON LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES				
GARANTIE STRUCTURELLE	AVEC UN ENTRETIEN APPROPRIÉ ET DANS LE RESPECT DE L'HUMIDITÉ RELATIVE (MAINTENIR HR ENTRE 35% ET 55%) VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS DEVRAIENT DURER DE NOMBREUSES ANNÉES. TOUTEFOIS NOUS DEVONS LIMITER LA GARANTIE STRUCTURELLE À 25 ANS ET NON TRANSFÉRABLE.				
ENTRETIEN RÉSIDENTIEL	UTILISEZ UNIQUEMENT LE SAVON À BOIS PERMACLEAN POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS, IL NETTOIE ET NOURRIT VOS SOLS EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE. UN CONCENTRÉ À BASE D'HUILE DE SOJA ET DE NOIX DE COCO À DILUER DANS DE L'EAU TIÈDE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS.				
MAINTENANCE COMMERCIALE	UTILISEZ UNIQUEMENT DU SAVON À BOIS PERMACLEAN POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS, IL NETTOIE ET NOURRIT VOS SOLS EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE. UN CONCENTRÉ À BASE D'HUILE DE SOJA ET DE NOIX DE COCO À DILUER DANS DE L'EAU TIÈDE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS.. L'UTILISATION OCCASIONNELLE DE PERMALUSTRE EST RECOMMANDÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX À TRAFIC ÉLEVÉ, RESPECTER LES LIGNES DIRECTRICES DU FABRICANT POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE CIRE, IL EST PRIMORDIALE DE RESPECTER ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS				
RÉFÉRENCES TECHNIQUES	CARB COMPLIANT PHASE 2 (Below 0.05 ppm.)				
	FORMALDEHYDE EMISSION (ASTM-E-1333-02) <0.01ppm (depending on species)				
	FORMALDEHYDE EMISSION (EN 120-92) CLASS E1				
	VOC TOTAL (ASTM-D-6670-01) <0.011ppm (depending on species)				