

PERMABOIS SPÉCIFICATIONS DE PLANCHERS (AOÛT 2022)

| Collections Érable Dur | | | | | |
|--|---|------|---|------|--|
| DIMENSIONS DES PLANCHES | 3/4" X 6" X 152mm | 19mm | 3/4" X 7 1/2" X 178mm | 19mm | |
| GRADE ET CLASSIFICATION | SÉLECTION | | TRADITION - GRADE CARACTÈRE | | |
| STYLE ET FORMAT | PLANCHES | | PLANCHES LARGES | | |
| FINITION HUILÉE PERMABOIS | HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE | | HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE | | |
| APPARENCES EFFET VISUEL | SURFACE LISSE | | SURFACE TEXTURÉE (DISTRESSED) | | |
| TYPE DE BISEAU | MICRO V-JOINT | | BISEAU RABOTÉ | | |
| CONSTRUCTION ET PROFILAGE DES STRUCTURES | INGÉNIERIE MULTI-PLIS 5/8" - 17mm EMBOUVETAGE 4 CÔTÉS | | INGÉNIERIE MULTI-PLIS 5/8" - 17mm EMBOUVETAGE 4 CÔTÉS | | |
| SURFACE ET COUCHE D'USURE | TRANCHÉE À SEC 5/64" - 2mm | | TRANCHÉE À SEC 5/64" - 2mm | | |
| NOTE : LES DIMENSIONS PEUVENT VARIÉES LÉGÈREMENT SELON LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES | | | | | |
| MÉTHODES D'INSTALLATION RECOMMANDÉE | CLOUÉE AVEC LE SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE | | CLOUÉE AVEC LE SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE | | |
| CHAUFFAGE RADIANT | OUI CES PLANCHERS D'INGÉNIERIES PERMABOIS SONT BIEN ADAPTÉ POUR L'UTILISATION SUR DES SOUS PLANCHERS CHAUFFANT À L'EAU CHAUDE (GLYCOL) OU DE TYPE ÉLECTRIQUE. IMPORTANT DE RESPECTER LES SPÉCIFICATIONS ET RECOMMANDATIONS DES MANUFACTURIERS AFIN DE VALIDER VOS GARANTIES. MAINTENIR L'HUMIDITÉ RELATIVE ENTRE 35%-55% EN TOUT TEMPS. | | | | |
| USAGE GÉNÉRAL | PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL | | PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL | | |
| LONGUEUR APPROXIMATIVE DES PLANCHES | LONGUEURS VARIÉES 18" ET 75" (457mm 1905mm) | | LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 75" (457mm - 1905mm) | | |
| QUANTITÉ / BOÎTE | 18.65 PC/BTE | | 19.5 PC/BOÎTE | | |
| NOTE : LES DIMENSIONS PEUVENT VARIÉES LÉGÈREMENT SELON LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES | | | | | |
| GARANTIE STRUCTURELLE | AVEC UN ENTRETIEN APPROPRIÉ ET DANS LE RESPECT DE L'HUMIDITÉ RELATIVE (MAINTENIR HR ENTRE 35%-55%) VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS DEVRAIENT DURER DE NOMBREUSES ANNÉES. TOUTEFOIS NOUS DEVONS LIMITER LA GARANTIE STRUCTURELLE À 25 ANS ET NON TRANSFÉRABLE. | | | | |
| ENTRETIEN RÉSIDENTIEL | UTILISEZ UNIQUEMENT DU SAVON À BOIS PERMACLEAN POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS, IL NETTOIE ET NOURRIT VOS SOLS EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE. UN CONCENTRÉ À BASE D'HUILE DE SOJA ET DE NOIX DE COCO À DILUER DANS DE L'EAU TIÈDE. VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS. | | | | |
| MAINTENANCE COMMERCIALE | UTILISEZ UNIQUEMENT DU SAVON À BOIS PERMACLEAN POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS, IL NETTOIE ET NOURRIT VOS SOLS EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE. UN CONCENTRÉ À BASE D'HUILE DE SOJA ET DE NOIX DE COCO À DILUER DANS DE L'EAU TIÈDE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS. L'UTILISATION OCCASIONNELLE DE PERMALUSTRE EST RECOMMANDÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX À TRAFIC ÉLEVÉ, RESPECTER LES LIGNES DIRECTRICES DU FABRICANT POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE CIRE, IL EST PRIMORDIALE DE RESPECTER ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS. | | | | |
| RÉFÉRENCES TECHNIQUES | CARB COMPLIANT PHASE 2 (Below 0.05 ppm.) | | | | |
| | FORMALDEHYDE EMISSION (ASTM-E-1333-02) <0.01ppm (depending on species) | | | | |
| | FORMALDEHYDE EMISSION (EN 120-92) CLASS E1 | | | | |
| | VOC TOTAL (ASTM-D-6670-01) <0.011ppm (depending on species) | | | | |