

PERMABOIS SPÉCIFICATIONS DE PLANCHER (AOÛT 2022)

Collections Hickory

DIMENSIONS DES PLANCHES	9/16" X 7 1/2" X 178mm 14mm	3/4" X 6" X 152mm 19mm	3/4" X 7 1/2" X 178mm 19mm		
GRADE ET CLASSIFICATION	TRADITION - GRADE CARACTÈRE	SELECTION	TRADITION - GRADE CARACTÈRE		
STYLE ET FORMAT	PLANCHES LARGES	PLANCHES LARGES	PLANCHES LARGES		
FINITION HUILÉE PERMABOIS	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE		
APPARENCES EFFET VISUEL	SURFACE EFFET RABOTÉ (HANDSCRAPED)	SURFACE LISSE	SURFACE TEXTURÉE (DISTRESSED)		
TYPE DE BISEAU	BISEAU RABOTÉ	MICRO V-JOINT	BISEAU RABOTÉ		
CONSTRUCTION ET PROFILAGE DES STRUCTURES	INGÉNIERIE MULTI-PLIS 7/16" - 11mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIERIE MULTI-PLIS 5/8" - 16mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIERIE MULTI-PLIS 5/8" - 16mm EMOUVETAGE 4 CÔTÉS		
SURFACE ET COUCHE D'USURE	TRANCHÉE À SEC 1/8" - 3mm	TRANCHÉE À SEC 5/64" - 2mm	TRANCHÉE À SEC 1/8" - 2mm		
NOTE : LES DIMENSIONS PEUVENT VARIÉES LÉGÈREMENT SELON LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES					
MÉTHODES D'INSTALLATION RECOMMANDÉE	COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	AGRAFÉE - CLOUÉE AVEC LE SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	CLOUÉE AVEC LE SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE		
CHAUFFAGE RADIANT	NON RECOMMANDÉ POUR L'UTILISATION SUR DES SOUS PLANCHERS CHAUFFANT À L'EAU CHAUDE (GLYCOL) OU DE TYPE ÉLECTRIQUE. IMPORTANT DE MAINTENIR L'HUMIDITÉ RELATIVE ENTRE 35%-55% ET RESPECTER LES SPÉCIFICATIONS ET RECOMMANDATIONS DES MANUFACTURIERS AFIN DE VALIDER VOS GARANTIES				
USAGE GÉNÉRAL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL		
LONGUEUR APPROXIMATIVE DES PLANCHES	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 75" (457mm - 1905mm)	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 75" (457mm - 1905mm)	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 75" (457mm - 2110mm)		
QUANTITÉ / BOÎTE	27.25 PC/BOÎTE	18.65 PC/BOÎTE	19.5 PC/BOÎTE		
NOTE : LES DIMENSIONS PEUVENT VARIÉES LÉGÈREMENT SELON LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES					
GARANTIE STRUCTURELLE	AVEC UN ENTRETIEN APPROPRIÉ ET DANS LE RESPECT DE L'HUMIDITÉ RELATIVE (MAINTENIR HR ENTRE 35%-55%) VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS DEVRAIENT DURER DE NOMBREUSES ANNÉES. TOUTEFOIS NOUS DEVONS LIMITER LA GARANTIE STRUCTURELLE À 25 ANS ET NON TRANSFÉRABLE.				
ENTRETIEN RÉSIDENTIEL	UTILISEZ UNIQUEMENT DU SAVON À BOIS PERMACLEAN POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS, IL NETTOIE ET NOURRIT VOS SOLS EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE. UN CONCENTRÉ À BASE D'HUILE DE SOJA ET DE NOIX DE COCO À DILUER DANS DE L'EAU TIÈDE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS.				
MAINTENANCE COMMERCIALE	UTILISEZ UNIQUEMENT DU SAVON À BOIS PERMACLEAN POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS, IL NETTOIE ET NOURRIT VOS SOLS EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE. UN CONCENTRÉ À BASE D'HUILE DE SOJA ET DE NOIX DE COCO À DILUER DANS DE L'EAU TIÈDE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS.. L'UTILISATION OCCASIONNELLE DE PERMALUSTRE EST RECOMMANDÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX À TRAFIC ÉLEVÉ, RESPECTER LES LIGNES DIRECTRICES DU FABRICANT POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE CIRE, IL EST PRIMORDIALE DE RESPECTER ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS.				
RÉFÉRENCES TECHNIQUES	CARB COMPLIANT PHASE 2 (Below 0.05 ppm.)				
	FORMALDEHYDE EMISSION (ASTM-E-1333-02) <0.01ppm (depending on species)				
	FORMALDEHYDE EMISSION (EN 120-92) CLASS E1				
	VOC TOTAL (ASTM-D-6670-01) <0.011ppm (depending on species)				