

**PERMABOIS SPÉCIFICATIONS DE PLANCHERS ( AOÛT 2022 )**

## Collections Noyer Noir et Pin Jaune Européen

<b>DIMENSIONS DES PLANCHES</b>	NOYER NOIR 3/4" X 7 1/2" 19mm X 178mm	PIN JAUNE EUROPÉEN 3/4" X 7 1/2" 19mm X 178mm			
<b>GRADE ET CLASSIFICATION</b>	TRADITION	TRADITION			
<b>STYLE ET FORMAT</b>	PLANCHES LARGES	PLANCHES LARGES			
<b>FINITION HUILÉE PERMABOIS</b>	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE	HUILES VÉGÉTALES NATURELLES SATURÉES ET SÉCHÉES À L'AIR LIBRE			
<b>APPARENCES EFFET VISUEL</b>	SURFACE LISSE	SURFACE LISSE			
<b>TYPE DE BISEAU</b>	MICRO V-JOINT	MICRO V-JOINT			
<b>CONSTRUCTION ET PROFILAGE DES STRUCTURES</b>	INGÉNIERIE MULTI-PLIS 5/8" - 15mm EMBOUVETAGE 4 CÔTÉS	INGÉNIERIE 3x-PLIS 5/8" - 15mm EMBOUVETAGE 4 CÔTÉS			
<b>SURFACE ET COUCHE D'USURE</b>	TRANCHÉE À SEC 5/32" - 4mm	TRANCHÉE À SEC 5/32" - 4mm			
NOTE : LES DIMENSIONS PEUVENT VARIÉES LÉGÈREMENT SELON LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES					
<b>MÉTHODES D'INSTALLATION RECOMMANDÉE</b>	CLOUÉE AVEC LE SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE	CLOUÉE AVEC LE SUPPORT D'ADHÉSIF - COLLÉE PLEINE SURFACE À LA TRUELLE			
<b>CHAUFFAGE RADIANT</b>	OUI CES PLANCHERS D'INGÉNIERIES PERMABOIS SONT BIEN ADAPTÉ POUR L'UTILISATION SUR DES SOUS PLANCHERS CHAUFFANT À L'EAU CHAUDE (GLYCOL) OU DE TYPE ÉLECTRIQUE. IMPORTANT DE RESPECTER LES SPÉCIFICATIONS ET RECOMMANDATIONS DES MANUFACTURIERS AFIN DE VALIDER VOS GARANTIES. MAINTENIR L'HUMIDITÉ RELATIVE ENTRE 35%-55% EN TOUT TEMPS.				
<b>USAGE GÉNÉRAL</b>	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL	PLANCHER POUR UTILISATION INTÉRIEUR SOIT AU NIVEAU OU AU DESSOUS DU NIVEAU DU SOL			
<b>LONGUEUR APPROXIMATIVE DES PLANCHES</b>	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 72" (457mm 1829mm)	LONGUEURS VARIÉES ENTRE 18" ET 87" (457mm 2210mm)			
<b>QUANTITÉ / BOÎTE</b>	18.62 PC/BTE	22.6 PC/BTE			
NOTE : LES DIMENSIONS PEUVENT VARIÉES LÉGÈREMENT SELON LES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES					
<b>GARANTIE STRUCTURELLE</b>	AVEC UN ENTRETIEN APPROPRIÉ ET DANS LE RESPECT DE L'HUMIDITÉ RELATIVE (MAINTENIR HR ENTRE 35%-55%) VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS DEVRAIENT DURER DE NOMBREUSES ANNÉES. TOUTEFOIS NOUS DEVONS LIMITER LA GARANTIE STRUCTURELLE À 25 ANS ET NON TRANSFÉRABLE.				
<b>ENTRETIEN RÉSIDENTIEL</b>	UTILISEZ UNIQUEMENT DU SAVON À BOIS PERMACLEAN POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS, IL NETTOIE ET NOURRIT VOS SOLS EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE. UN CONCENTRÉ À BASE D'HUILE DE SOJA ET DE NOIX DE COCO À DILUER DANS DE L'EAU TIÈDE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS.				
<b>MAINTENANCE COMMERCIALE</b>	UTILISEZ UNIQUEMENT DU SAVON À BOIS PERMACLEAN POUR L'ENTRETIEN DE VOS PLANCHERS HUILÉS PERMABOIS, IL NETTOIE ET NOURRIT VOS SOLS EN UNE SEULE ÉTAPE FACILE. UN CONCENTRÉ À BASE D'HUILE DE SOJA ET DE NOIX DE COCO À DILUER DANS DE L'EAU TIÈDE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS. L'UTILISATION OCCASIONNELLE DE PERMALUSTRE EST RECOMMANDÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX À TRAFIC ÉLEVÉ, RESPECTER LES LIGNES DIRECTRICES DU FABRICANT POUR ÉVITER L'ACCUMULATION DE CIRE, IL EST PRIMORDIALE DE RESPECTER ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS.				
<b>RÉFÉRENCES TECHNIQUES</b>	CARB COMPLIANT PHASE 2 ( Below 0.05 ppm. )				
	FORMALDEHYDE EMISSION (ASTM-E-1333-02) <0.01ppm (depending on species)				
	FORMALDEHYDE EMISSION (EN 120-92) CLASS E1				
	VOC TOTAL (ASTM-D-6670-01) <0.011ppm (depending on species)				